

Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

Наведено відповідно до п. 16 до «Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами», що затверджена Наказом Міндовкілля № 448 від 27.06.2023 р. та зареєстрована в Мінюсті 27.08.2023 р. за № 1475/40531 (далі – Інструкція).

Повне найменування суб'єкта господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю «АКРІС-ЗАХІД»
Скорочене найменування суб'єкта господарювання	ТОВ «АКРІС-ЗАХІД»
Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України	43706726
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	Україна, 01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 106-Б
Контактний номер телефону	+380978854061
Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	y.drogomiretskiy@ast.ua
Місцезнаходження об'єкта / промислового майданчика	Виробнича база ТОВ «АКРІС-ЗАХІД», Львівська область, Львівський район, м. Глиняни, вул. Львівська, 85
Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля	Висновок з оцінки впливу на довкілля щодо планованої діяльності «Планована експлуатація виробничої бази ТОВ «АКРІС-ЗАХІД» отримано від Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 7596, номер висновку № 03.02-7596/2 від 01.12.2025)

Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об'єкта

Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): Основні процеси: обслуговування та ремонт автотранспорту і сільськогосподарської техніки, фарбування, зварювальні та металообробні роботи, тимчасове зберігання сільськогосподарської продукції, зберігання та відпуск дизельного палива. Джерелами викидів є: фарбувальний пост, слюсарний цех (ремонт ДВЗ), свердлувальний верстат (з витяжкою), зварювальний пост (електро- та газозварювання), твердопаливне опалювальне обладнання, склад зерна (операції з прийому, переміщення та відпуску), резервуари зберігання дизельного палива (дихальні клапани), паливозаправний пункт (ПРК), дизель-генератор та зварювальний генератор.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами відповідно до пункту 9, таблиць 6.1, 6.4, 6.7, 6.8 Інструкції.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця
6.1

Порядковий номер	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
	01000	Метали та їх сполуки, в т.ч.:	0,004045	0,004045	
1	01003	Заліза оксид (у перерахунку на залізо)*	0,00374	0,00374	0,1
2	01010	Хром шестивалентний (у перерахунку на триоксид хрому)	0,00001	0,00001	0,02
3	01104	Марганець і його сполуки (у перерахунку на двоокис марганцю)	0,000295	0,000295	0,005
	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:	0,067717	0,067717	3
4	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	0,067717	0,067717	3

		недиференційованих за складом			
	04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,033244	0,033244	
5	04001	Азоту діоксид	0,03251	0,03251	1
6	04002	Азоту (1) оксид (N ₂ O)	0,000734	0,000734	0,1
	05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	0,014655	0,014655	2
7	05001	Ангідрид сірчастий	0,014655	0,014655	1,5
8	06000	Вуглецю оксид	0,024119	0,024119	1,5
9	07000	Вуглецю діоксид (CO ₂)	18,530781	18,530781	500
	11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,901937	0,901937	1,5
10	11000	Уайт-спірит	0,2125	0,2125	1,5
11	11000	Вуглеводні насичені C ₁₂ -C ₁₉ (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,576937	0,576937	1,5
12	11030	Ксилол	0,1125	0,1125	0,9
13	12000	Метан	0,0009	0,0009	10
Усього для об'єкта/промислового майданчика			19,577	19,577	
Усього для об'єкта/промислового майданчика (без врахування вуглецю діоксиду)			1,047	1,047	
Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин					
1	2	3	4	5	6
		Метали та їх сполуки, в т.ч.:	0,00001	0,00001	
	01010	Хром шестивалентний (у перерахунку на триоксид хрому)	0,00001	0,00001	0,02
		Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:	0,067717	0,067717	3
	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,067717	0,067717	3
		Сполуки азоту, в т.ч.:	0,03251	0,03251	

	04001	Азоту діоксид	0,03251	0,03251	1
		Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	0,014655	0,014655	2
	05001	Ангідрид сірчистий	0,014655	0,014655	1,5
	06000	Вуглецю оксид	0,024119	0,024119	1,5
		Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,1125	0,1125	1,5
6	11030	Ксилол	0,1125	0,1125	0,9
Усього			0,252	0,252	
Перелік небезпечних забруднюючих речовин					
1	2	3	4	5	6
	01000	Метали та їх сполуки, в т.ч.:	0,000295	0,000295	
	01104	Марганець і його сполуки (у перерахунку на двоокис марганцю)	0,000295	0,000295	0,9
Усього			0,000	0,000	
Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта / промислового майданчика					
1	2	3	4	5	6
	01000	Метали та їх сполуки, в т.ч.:	0,00374	0,00374	
1	01003	Заліза оксид (у перерахунку на залізо)*	0,00374	0,00374	0,005
	11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,789437	0,789437	1,5
2	11000	Уайт-спірит	0,2125	0,2125	
3	11000	Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,576937	0,576937	
4	12000	Метан	0,0009	0,0009	10
Усього			0,794	0,794	
Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць					
1	2	3	4	5	6
	04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,000734	0,000734	

1	04002	Азоту (1) оксид (N ₂ O)	0,000734	0,000734	0,1
2	07000	Вуглецю діоксид (CO ₂)	18,530781	18,530781	500
Усього			18,532	18,532	

Характеристика установок очистки газів

Номер джерела викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступень очищення	Назва та тип установки очистки газу	На вході в ГОУ			О в Газо пот
		CAS N/ CAS	код	найменування			Об'ємна витрата газопилового потоку, м ³ /с	Масова концентрація, мг/м ³	Масова витрата, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Газоочисне обладнання відсутнє

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта/промислового майданчика

Таблиця 6.7

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
01003	Заліза оксид (у перерахунку на залізо)*	0,004
01010	Хром шестивалентний (у перерахунку на триоксид хрому)	0,000
01104	Марганець і його сполуки (у перерахунку на двоокис марганцю)	0,000
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,068
04001	Азоту діоксид	0,033
04002	Азоту (1) оксид (N ₂ O)	0,001
05001	Ангідрид сірчистий	0,015

06000	Вуглецю оксид	0,024
07000	Вуглецю діоксид (CO ₂)	18,531
11000	Уайт-спірит	0,213
11000	Вуглеводні насичені C ₁₂ -C ₁₉ (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,577
11030	Ксилол	0,113
12000	Метан	0,001
Усього для об'єкта/промислового майданчика		19,577
Усього для об'єкта/промислового майданчика (без врахування вуглецю діоксиду)		1,047

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів.ю технологічного устаткування (установок)

Таблиця 6.8

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Сільське господарство/Установки у сільському господарстві, лісовому господарстві та аквакультури

код 1.А.4.с./20300

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
12000	Метан	0,000431
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	0,00735
04001	Азоту діоксид	0,013729
04002	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	0,000344
06000	Вуглецю діоксид	7,000505
07000	Вуглецю оксид	0,016454
11000	Вуглеводні насичені C ₁₂ -C ₁₉ (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,003875
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	7,042688

Сільське господарство/Стаціонарні двигуни

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
5001	Діоксид сірки	0,014655
12000	Метан	0,000469
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	0,000366
04001	Азоту діоксид	0,010931
04002	Азоту(1) оксид (N2O)	0,00039
06000	Вуглецю діоксид	11,530276
07000	Вуглецю оксид	0,006215
11000	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,007808
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	11,57111

Нафтопродукти та ПММ/Автозаправні станції

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
11000	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,024198
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,024198

Металургія/Інші процеси виробництва металів

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
1003	Заліза оксид	0,00374
1010	Хром та його сполуки	0,00001
1104	Марганець та його сполуки	0,000295
6000	Вуглецю оксид	0,00145
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	0,000001
04001	Азоту діоксид	0,00785
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,013346

Нанесення покриттів/Інше використання розчинників

код 2.D.3.d/60110

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
11000	Уайт-спірит	0,2125
11030	Ксилол	0,1125
11000	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,541056
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,866056

Сільське господарство/Зберігання та перевантаження зерна

код 3.D.1/100101

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	0,06
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,06

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва (що виконані або/та які потребують виконання) відповідно до пункту 11 для об'єктів першої групи

Об'єкт належить до 3 групи, відомості пункту 11 відповідно до «Інструкції» не зазначаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин (що виконані або/та які потребують виконання) відповідно до пункту 14 та дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин не розроблялись.

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва не розроблялись.

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не розроблялись.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан не розроблялись.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах:

У відповідності з РД 52.04.52-85 заходи «Регулювання викидів при несприятливих метеорологічних умовах», заходи по регулюванню викидів при НМУ розроблюються для 3-х режимів роботи.

Перший режим. При I режимі роботи підприємства заходи повинні забезпечити зменшення концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери на 15-20 %. Ці заходи носять організаційно-технічний характер, швидко здійснюються, не потребують великих затрат та не призводять до зменшення потужності підприємства.

Другий режим. При другому режимі роботи передбачаються заходи по зниженню концентрації забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери на 20-40 %. Ці заходи вміщують в собі заходи, розроблені для першого режиму, а також заходи, які впливають на технологічні процеси і супроводжуються незначним зниженням потужності підприємства.

Третій режим. При третьому режимі роботи передбачаються заходи по зниженню концентрації забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери приблизно на 40-60 % або по повному припиненню роботи. Заходи третього режиму вміщують в себе всі заходи розроблені для I та II режимів, а також заходи, здійснення яких знизить викиди забруднюючих речовин за рахунок тимчасового скорочення потужності підприємства.

Забруднення приземного шару атмосфери, яке здійснюється викидами підприємства, в значній мірі залежить від метеоумов. В деякі періоди, коли метеорологічні умови сприяють накопиченню шкідливих речовин в приземному шарі атмосфери, концентрація їх в повітрі може різко зростати. Необхідно, в ці періоди не допускати виникнення високого рівня забруднення.

Для вирішення цієї задачі необхідно на основі прогнозу НМУ про можливе небезпечне зростання концентрацій домішок в повітрі передбачити короточасні скорочення викидів шкідливих речовин в атмосферу або інше регулювання викидів.

На даному підприємстві при несприятливих метеоумовах, в залежності від режиму НМУ, необхідно передбачити скорочення викидів за рахунок:

- посилення контролю за точним дотриманням технологічного регламенту виробництва;
- посилення контролю за роботою вимірювальних приладів і автоматичних систем управління технологічними процесами;
- забезпечення посиленого контролю за технічним станом і експлуатацією систем рекуперації парів нафтопродуктів;
- виключення робіт по продувці, очистці газоходів та резервуарів, ремонтних робіт, які зв'язані з підвищеним виділенням забруднюючих речовин в атмосферу;
- припинення випробувань обладнання, зв'язаних зі зміною технологічного режиму.

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування не розроблялись.

Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Таблиця
10.2

Найменування об'єкта підвищеної небезпеки	Місцезнаходження об'єкта підвищеної небезпеки	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об'єкті	Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об'єкта	Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
1	2	3	4	5	6	7
Виробнича база ТОВ «АКРІС-ЗАХІД»,	Львівська область, Львівський район, м. Глиняни, вул. Львівська, 85	Вибухові речовини	Вибухові речовини	Вибухові речовини	1. Підвищення рівня підготовки персоналу на випадок виникнення аварійної ситуації згідно ПКМУ від 26 червня 2013 р. № 444.	1. Аварійна зупинка виробництва.
		Нафтопродукти та альтернативні види палива	Нафтопродукти та альтернативні види палива	Нафтопродукти та альтернативні види палива	2. Дотримання вимог затвердженого Плану реагування на надзвичайні ситуації, локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій.	2. Викликати пожежний підрозділ ДСНС

		Дизельне паливо			3. Здійснення контролю за роботою систем автоматичного регулювання.	3. Дотримуватися вимог Плану реагування та ліквідації аварій.
		= (20+25+50) м3 * 0,850 т/м3 = 80,75 т	Об'єкт є об'єктом підвищеної небезпеки 3 класу		4. Виконання протипожежних заходів.	4. Аналіз масштабу руйнування та пошкодження.
					- використання технологічного обладнання, механізмів та обладнання, що відповідають вимогам норм промислової безпеки;	5. Ліквідація наслідків аварії.
					- ведення технологічного процесу й обслуговування технологічного обладнання забезпечувати у відповідності до керівництв з експлуатації, виробничих інструкцій, інструкцій з техніки безпеки, протипожежної безпеки;	6. Проведення ремонтно-відновлювальних робіт.
					- своєчасність планово-профілактичних, аварійно-відновлювальних робіт;	

					- своєчасна перевірка контрольно-вимірювальних приладів та автоматики;	
					- забезпечення працівників засобами індивідуального захисту;	
					- проведення з працівниками інструктажів з охорони праці, вимог пожежної безпеки;	
					- забезпечення об'єкту планованої діяльності засобами блискавкозахисту;	
					- суворе дотримання діючих норм, правил, державних стандартів і інструкцій при експлуатації електрообладнання.	

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству (висновки за результатами порівняльної характеристики фактичних обсягів викидів із затвердженими нормативами гранично допустимих викидів та розрахунків розсіювання) відповідно до пунктів 10 та 13 цього розділу

Виробничий майданчик належить до 3 групи, відомості пункту 10 відповідно до «Інструкції» не зазначаються.

Порівняльна характеристика фактичних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря із встановленими нормативами гранично допустимих викидів відповідно до законодавства

Таблиця
8.1

Номер джерела викиду	Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Фактичний викид		Норматив граничнодопустимого викиду	
			масова концентрація в газопиловому потоці, мг/м ³	величина масового потоку в газах, що відходять, кг/год	масова концентрація в газопиловому потоці, мг/м ³	величина масового потоку в газах, що відходять, кг/год
1	2	3	4	5	6	7
1.А.4.с.i/20300						
Сільське господарство/Установки у сільському господарстві, лісовому господарстві та аквакультури						
3	3000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:			150	< 0,5
	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	147,500	0,016920	150	< 0,5
		Сполуки азоту, в т.ч.:				
	04001	Азоту діоксид	301,300	0,034560	500	> 5
	07000	Вуглецю оксид	3731,400	0,429840	250	> 5
2.С.7.с/040309z						
Металургія/Інші процеси виробництва металів						
6	3000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:	-	-	150	< 0,5
	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	25,000	0,001800	150	< 0,5
1.В.2.а.v/50504						
Нафтопродукти та ПММ/Автозаправні станції						
8	11000	Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний	0,000	0,000011	-	-

		органічний вуглець				
9	11000	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,000	0,000012	-	-
10	11000	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,000	0,000015	-	-
1.A.4.c.i/20304						
Сільське господарство/Стаціонарні двигуни						
12	3000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:			150	< 0,5
	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	0,000	0,002327	150	< 0,5
		Сполуки азоту, в т.ч.:				
	04001	Азоту діоксид	0,000	0,069433	500	> 5
	5000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:				
	5001	Діоксид сірки	0,000	0,000000	500	> 5
	07000	Вуглецю оксид	0,000	0,039477	250	> 5
13	3000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:			150	< 0,5

	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	0,000	0,000250	150	< 0,5
		Сполуки азоту, в т.ч.:				
	04001	Азоту діоксид	0,000	0,007459	500	> 5
	5000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:				
	5001	Діоксид сірки	0,000	0,000000	500	> 5
	07000	Вуглецю оксид	0,000	0,004241	250	> 5

Порівняльна характеристика фактичних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря із встановленими технологічними нормативами гранично допустимих викидів відповідно до законодавства

Таблиця 8.2

Джерело викиду	Джерело утворення		Забруднююча речовина		Максимальна масова концентрація забруднюючих речовин, мг/м ³	Технологічний норматив допустимих викидів відповідно до законодавства, мг/м ³	
	Найменування, марка, вид палива	номер	код	найменування		Поточний, термін дії	Перспективний, термін досягнення
1	2	3	4	5	6	7	8

Дані для таблиці відсутні. Технологічні нормативи не встановлюються.

Висновки за результатами порівняльної характеристики фактичних обсягів викидів із затвердженими нормативами гранично допустимих викидів та розрахунків розсіювання:

- за результатами розрахунків розсіювання всіх забруднюючих речовин в атмосферному повітрі перевищення нормативів екологічної безпеки та гігієнічних регламентів не виявлено;

- для джерела викидів № 3 величини масової витрати фактичних викидів для речовин: азоту діоксид та вуглецю оксид становлять менше 5 кг/год, нормативи встановлюються в г/с.

- речовини НМЛЮС не підлягають регулюванню, державний облік за ними не здійснюється, таким чином, гранично допустимі викиди не встановлюються;

- для джерела викидів № 12, 13 величини масової витрати фактичних викидів для речовин: азоту діоксид, ангідрид сірчистий, вуглецю оксид, тверді речовини відсутні, оскільки прямі інструментально-лабораторні вимірювання не проводились, т.я. можливість організації місць відбору проб від даного джерела відповідно до вимог КНД 211.2.3.063-98 «Охорона навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів. Метрологічне забезпечення» відсутня, таким чином, гранично допустимі викиди не встановлюються.

Отримані результати розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі свідчать про відсутність перевищень їх ГДК та допустимість очікуваного впливу реалізації планованої діяльності.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами надаються для джерел викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування (основні джерела), та для всіх інших джерел.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів надаються з урахуванням (у разі потреби) поетапного зниження викидів із зазначенням тривалості кожного етапу та відповідних обсягів викидів.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів

Таблиця 9.1

Номер джерела викидів: -

Місце розташування джерела викиду: -

Максимальна витрата викиду, кубічних метрів на секунду: -

Висота викиду, метрів: -

Найменування забруднюючих речовин	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид		Строк досягнення
		мг/м ³	г/с	
1	2	3	4	5

Викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, на даному виробництві не передбачається. Таблиця 9.1 не заповнюється.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, які віднесені до інших, наводяться в таблиці 9.2

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номери джерел викидів:

3

Піч для опалювання, що працює на твердому паливі (грубка), труба

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150	150	з моменту видачі дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Азоту діоксид	0,009600	з моменту видачі дозволу
Вуглецю оксид	0,119400	з моменту видачі дозволу

Номери джерел викидів: 6 Свєрдлувальний верстат, труба

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	150	150	з моменту видачі дозволу

Номери джерел викидів: 8 Дихальний клапан резервуару з дизпаливом № 1

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Для НМЛОС (Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.)), які не підлягають регулюванню, для яких не здійснюється державний облік, і за результатами розрахунків розсіювання в атмосферному повітрі перевищення нормативів екологічної безпеки та гігієнічних регламентів не виявлено, гранично допустимі викиди не встановлюються.

Регулювання викидів здійснюється шляхом встановлення умов.

Номери джерел викидів: 9 Дихальний клапан резервуару з дизпаливом № 2

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення

	законодавства, мг/м ³		
1	2	3	4

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Для НМЛОС (Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.)), які не підлягають регулюванню, для яких не здійснюється державний облік, і за результатами розрахунків розсіювання в атмосферному повітрі перевищення нормативів екологічної безпеки та гігієнічних регламентів не виявлено, гранично допустимі викиди не встановлюються.

Регулювання викидів здійснюється шляхом встановлення умов.

Номери джерел викидів: 10 Дихальний клапан резервуару з дизпаливом № 3

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Для НМЛОС (Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.)), які не підлягають регулюванню, для яких не здійснюється державний облік, і за результатами розрахунків розсіювання в атмосферному повітрі перевищення нормативів екологічної безпеки та гігієнічних регламентів не виявлено, гранично допустимі викиди не встановлюються.

Регулювання викидів здійснюється шляхом встановлення умов.

Номери джерел викидів: 12 Дизель-генератор, труба

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	0,00065	з моменту видачі дозволу
Азоту діоксид	0,01929	з моменту видачі дозволу
Діоксид сірки	0,02586	з моменту видачі дозволу
Вуглецю оксид	0,01097	з моменту видачі дозволу

Номери джерел викидів: 13 Бензиновий генератор, труба

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	0,000069	з моменту видачі дозволу
Азоту діоксид	0,002072	з моменту видачі дозволу
Діоксид сірки	0,002778	з моменту видачі дозволу
Вуглецю оксид	0,001178	з моменту видачі дозволу

Для неорганізованих стаціонарних джерел нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.

Умови, які встановлюються в дозволі на викиди

1. До викидів забруднюючих речовин

(в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку)

1.1. Жоден з дозволених видів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не повинен перевищувати гранично допустимі рівні викидів, встановлені у Дозволі. Викиди інших забруднюючих речовин, що не враховані у матеріалах інвентаризації викидів, не допускаються. Експлуатація джерел викидів повинна здійснюватися виключно у межах визначених технологічних режимів.

1.2. Гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин у викидах повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні визначатися на основі величин об'ємної витрати газів, приведених до нормальних умов. Забороняється штучне зниження

концентрацій забруднюючих речовин шляхом підсмоктування повітря або іншими способами.

1.3. Нормальні умови для визначення параметрів викидів встановлюються наступні:

1.3.1. Для газів (крім продуктів згоряння):

- а) температура – 273 К;
- б) тиск – 101,3 кПа (без поправок на вміст кисню та вологість).

1.3.2. Для газоподібних продуктів згоряння:

- а) температура – 273 К;
- б) тиск – 101,3 кПа;
- в) сухий газ;
- г) вміст кисню:
 - 3 % – для рідкого палива;
 - 15 % – для дизельних двигунів та генераторних установок.

1.4. Викиди забруднюючих речовин повинні забезпечувати дотримання державних медико-санітарних нормативів якості атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони. Не допускається перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у приземному шарі атмосферного повітря.

1.5. Забороняється здійснення викидів у режимах, не передбачених технологічним процесом, а також:

- при роботі несправного обладнання;
- при відсутності контролю за параметрами процесу;
- у разі виникнення аварійних ситуацій без негайного вжиття заходів щодо їх ліквідації.

1.6. Усі джерела викидів повинні експлуатуватися у режимах, що забезпечують мінімально можливі викиди забруднюючих речовин з урахуванням технічних характеристик обладнання та технологічних процесів.

1.7. Оператор повинен забезпечити постійний контроль за параметрами роботи джерел викидів, що впливають на утворення забруднюючих речовин, у тому числі температурою, витратою палива, режимами роботи обладнання.

2. До технологічного процесу

2.1. Технологічні процеси повинні здійснюватися відповідно до затверджених технологічних регламентів, інструкцій з експлуатації обладнання та вимог чинного природоохоронного законодавства України.

2.2. При виконанні фарбувальних робіт необхідно:

- застосовувати лакофарбові матеріали, що відповідають нормативним вимогам та мають відповідні паспорти якості;
- мінімізувати використання органічних розчинників;
- забезпечити герметичність тари, ємностей та обладнання;
- не допускати відкритого зберігання лакофарбових матеріалів та їх випаровування;
- забезпечити раціональне використання матеріалів та уникнення їх перевитрат.

2.3. При виконанні зварювальних робіт необхідно:

- використовувати сертифіковані електроди, зварювальний дріт та допоміжні матеріали;
- дотримуватись встановлених технологічних режимів зварювання;
- не допускати перевищення допустимих значень сили струму;
- забезпечити раціональне використання матеріалів та енергії.

2.4. При експлуатації дизель-генератора необхідно:

- використовувати паливо, що відповідає вимогам державних стандартів;
- забезпечити стабільні режими роботи двигуна;
- не допускати роботи обладнання у режимах неповного згоряння палива;
- проводити своєчасне технічне обслуговування.

2.5. При зберіганні та відпуску дизельного палива необхідно:

- забезпечити герметичність резервуарів, трубопроводів та арматури;
- підтримувати справний стан дихальних клапанів;
- не допускати проливів та втрат палива;
- здійснювати всі операції з мінімальними втратами від випаровування.

2.6. При експлуатації складу зерна необхідно:

- мінімізувати пиління при пересипанні;
- не допускати падіння зерна з великої висоти;
- здійснювати регулярне прибирання пилу;
- підтримувати територію у належному санітарному стані.

2.7. Не допускається використання сировини, матеріалів та палива без відповідних сертифікатів якості та супровідної документації.

2.8. Оператор повинен забезпечити облік використання палива, розчинників та інших матеріалів, що впливають на утворення викидів, із фіксацією відповідних показників у виробничій документації.

3. До обладнання та споруд

3.1. Експлуатація технологічного обладнання повинна здійснюватися відповідно до технічної документації виробника та затверджених інструкцій.

3.2. Забороняється експлуатація обладнання у несправному стані або з відхиленнями від встановлених режимів роботи.

3.3. Повинна забезпечуватися герметичність резервуарів, трубопроводів, арматури, фланцевих та різьбових з'єднань з метою недопущення неорганізованих викидів.

3.4. Обладнання повинно підлягати планово-попереджувальному ремонту та технічному обслуговуванню відповідно до встановлених графіків.

3.5. Результати технічних оглядів, ремонтів та обслуговування повинні фіксуватися у відповідних журналах.

3.6. Перед початком роботи необхідно проводити огляд стану обладнання, герметичності з'єднань, трубопроводів та арматури.

3.7. У разі виявлення несправностей обладнання повинно бути негайно виведене з експлуатації до повного усунення недоліків.

3.8. При модернізації або заміні обладнання необхідно впроваджувати технічні рішення, спрямовані на зменшення викидів забруднюючих речовин.

3.9. Повинно забезпечуватися функціонування систем контролю параметрів роботи обладнання.

4. До очистки газопилового потоку

4.1. На момент видачі Дозволу газоочисне обладнання відсутнє.

4.2. У разі встановлення газоочисного обладнання оператор зобов'язаний:

- забезпечити його ефективну експлуатацію;
- здійснювати контроль параметрів роботи;
- вести облік режимів роботи та технічного стану;
- не допускати експлуатацію обладнання у несправному стані.

5. До неорганізованих джерел викидів

5.1. Оператор повинен забезпечити експлуатацію технічно справного обладнання із постійним контролем його стану.

5.2. Перед початком роботи необхідно перевіряти герметичність обладнання, трубопроводів та арматури.

5.3. При виявленні витоків або пропусків необхідно негайно вживати заходів щодо їх усунення.

5.4. Забороняється експлуатація несправного обладнання, резервуарів та паливороздавальних пристроїв.

5.5. Усі запірні пристрої повинні утримуватись у справному стані та забезпечувати надійне припинення витікання палива.

5.6. Не допускається утворення видимого пиління або димлення за межами території підприємства.

5.7. За необхідності повинні застосовуватися заходи щодо зменшення пиління (зволоження, прибирання, локалізація джерел пилу).

6. Виробничий контроль

6.1. Виробничий контроль за дотриманням нормативів гранично допустимих викидів здійснюється суб'єктом господарювання.

6.2. Вимірювання концентрацій забруднюючих речовин проводяться акредитованими лабораторіями із застосуванням атестованих методик.

6.3. Відбір проб здійснюється відповідно до вимог КНД 211.2.3.063-98.

6.4. Результати вимірювань оформлюються протоколами встановленого зразка.

6.5. Періодичність контролю визначається з урахуванням характеру джерел викидів та становить не рідше одного разу на 5 років або за вимогою контролюючих органів.

6.6. Оператор повинен вести журнал обліку роботи джерел викидів та облік часу роботи обладнання.

6.7. У разі виявлення перевищення нормативів необхідно негайно вживати заходів щодо усунення причин та проводити аналіз порушень.

7. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій

7.1. У разі виникнення аварійних ситуацій оператор зобов'язаний негайно повідомити відповідні органи виконавчої влади.

7.2. Повідомлення повинно містити інформацію про дату, час, причини аварії, обсяги викидів та заходи реагування.

7.3. Всі аварійні ситуації підлягають обов'язковому обліку та документуванню.

7.4. Оператор повинен забезпечити ведення документації щодо аварійних ситуацій та заходів їх ліквідації.

7.5. Щорічно подається звіт про аварійні ситуації (за наявності).

7.6. Оператор повинен забезпечити підготовку та інструктаж персоналу з питань охорони атмосферного повітря.

7.7. Повинна підтримуватися система управління охороною навколишнього природного середовища.

7.8. Оператор повинен забезпечити доступ представників контролюючих органів до джерел викидів та відповідної документації.